

高炉用钻具










山东洛克曼钻具有限公司

合金采用以高硬度，耐磨损、耐磨蚀、耐高温和线膨胀系数小为指标。钎焊钎料具有良好的润湿性，能充分填满钎缝间隙，具有高熔点，在 1000 °C 左右不熔化。保证在钎料和钎焊金属间形成牢固的结合。钎料具有稳定和均匀的成分，不因液化而离析，不含强烈挥发性和挥

发有毒元素，达到环境监测标准。



R25, R32, R38, T38, 螺纹钻头


钻头	水孔		合金		斜度	直径	
	MM		MM			D	
球齿钻头	Front No Size	Gauge No Size	Front No Size	Gauge No Size	Front	mm	in
	1x6.5	2x6.5	1x9	4x9	35°	40	
	1x6.5	2x6.5	1x9	4x9	35 °	42	
	2x7	2x7	2x9	4x9	35 °	45	
	2x7	2x7	2x9	4x9	35 °	50	
	2x8	2x8	3x9	4x9	35 °	55	
	2x8	2x8	3x9	4x9	35 °	60	
	2x8	2x8	4x9	4x9	35 °	65	
	2x9	2x9	4x9	4x10	35 °	70	
	2x10	2x9	4x9	4x10	35 °	75	
	3x10	2x10	7x9	5x10	40 °	80	
	2x12	3x11	5x9	9x10	40 °	110	
	3x12	3x12	6x10	10x10	40 °	115	
	3x13	3x12	6x10	12x10	40 °	120	
十字钻头							
	1x8	2x7				45	
	1x9	2x8				50	
	1x10	4x8				55	
	1x10	4x8				60	
	1x12	4x8				65	
	1x12	4x9				70	

	1x13	4x9				80	
 电焊型	1x10	4x8				60	
	1x12	4x9				70	
	1x13	4x9				80	
	1x14	4x10				100	
  						150	
						225	
						250	
						253	
						300	

钻杆

DIMENSIONS

	L mm	ft	in	D mm	in
六方钻杆, R38-Hex32-R32					
	2475	8'	1 1/2"	32	1 1/4"
	3090	10'	1 5/8"	32	1 1/4"
	3700	12'	1 5/8"	32	1 1/4"
	4305	14'	1 1/2"	32	1 1/4"
	4915	16'	1 1/2"	32	1 1/4"
圆钻杆					
	3050	10'		38	1 1/2"
	3660	12'		38	1 1/2"
连接套					

	191	—	7 1/2"	55	25/32"

钎尾

	APPLICATION	FLUSHING HOLE (MM)	THREAD	LENGTH (MM)
	BE, TU	12.7	R32	380
	BE, TU	15.63	T38	400
	BE, PD, TU		R32	450
	TU		R38	450
	BE, PD, TU		T38	455

TM

